

Предприятие-заказчик				
Контактное лицо, тел/факс				
Цех, установка		Поз.	Кол. шт.	
<b>Рабочие параметры</b>	Среда	<b>Пар</b>		
	Единицы измерения расхода	т/ч	кг/ч	
	Расход, мин/норм/макс			
	Давление перед клапаном P <sub>1</sub> кгс/см <sup>2</sup> изб.			
	Давление после клапана P <sub>2</sub> , кгс/см <sup>2</sup> изб.			
	Температура на входе, °С			
	Температура на выходе, °С			
	Среда	<b>Вода</b>		
	Единицы измерения расхода	м <sup>3</sup> /ч	кг/ч	т/ч
	Расход, мин/норм/макс			
	Давление перед клапаном P <sub>1</sub> кгс/см <sup>2</sup> изб.			
	Температура среды, °С			
<b>Корпус</b>	Тип корпуса	угловой	проходной	
	Материал корпуса			
	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое	На сварке	
<b>Электропривод</b>	Питание	V	Hz	
	Управляющий сигнал	4-20 мА	24В пост.тока	
		Без упр.сигнала		
	Взрывозащита	EExd	Без взрывозащиты	
	Датчик положения	4-20 мА	0-1000 Ом Нет	
<b>Принадлежности</b>	Ответные фланцы, прокладки, крепеж	Да	Нет	
<b>Установка</b>	Материал трубы			
	Размер трубы, Dн x S, мм			
	Окружающая температура, °С	От	До	

Дополнительные требования