

Предприятие-заказчик								
Телефон/Факс								
Контактное лицо								
Цех, установка								
№ по порядку	1	2	3	4	5	6	7	8
Позиция по схеме								
Количество, шт.								
Диапазон измерений								
Длина подвески буйка, мм (стандартная - 300 мм)								
Нижняя среда	Наименование / состав							
	Плотность							
Верхняя среда *	Наименование / состав							
	Плотность							
* Примечание: Данные о верхней среде заполняются только для датчиков интерфейса								
Рабочие параметры	Рабочее давление, кгс/см ² изб.							
	Рабочая температура, °С							
	Макс. рабочее давление, кгс/см ²							
	Максимальная температура, °С							
Камера механизма	Давление номинальное РН							
	Материал корпуса (углер., нерж.)							
	Размер фланца (DN)							
	Исполнение фланца							
Принадлежности	Вентиляционное отверстие	Да	Нет					
	Кабельный ввод	Да	Нет	Диаметр кабеля		мм		
	Ответный фланец	Да	Нет					
	Материал ответного фланца							
Защита электрической части	Взрывонепроницаемая оболочка (хd)			Искробезопасная цепь (хia)				
Примение в системе ПАЗ	Да	Нет						
Окружающая температура, °С	Мин	Макс						
Дополнительные требования								